

# BONDEX

## Matt

### Finish Wood Stain

Tenkvrstvá syntetická  
lazura na dřevo

TECHNICKÝ LIST



PRODLOUŽENÝ  
ÚČINEK



UV FILTR



NEPRASKÁ  
A NELOUPE SE

## VLASTNOSTI

- Odolná vůči UV záření, vodě a nepříznivému počasí
- Zvýrazňuje přírodní krásu dřeva
- Vynikající penetrační vlastnosti
- Ochrana po dobu 5 let



## POUŽITÍ

Syntetická tenkvrstvá lazura na ošetření a údržbu všech druhů dřeva a dřevěných prvků v exteriéru. Proniká hluboko do pórů dřeva, zabráňuje vyblednutí nátěrů, snižuje tak degradaci povrchu dřeva (šednutí) a šetří náklady na údržbu. Snadno se aplikuje a vytváří matný vzhled v závislosti na struktuře dřeva. Chrání povrch proti houbám a plísním – obsahuje biocidní přípravek (3-jod-2-propinyl N-butylykarbamát, CAS:55406-53-6) pro konzervaci nátěru. Vhodná i na neopracované dřevo. Ideální na okna, ploty, podhledy nebo podbití, přístřešky, pergoly apod. Díky svému složení lze použít i na vysoce exponované (namáhané) povrchy - štíty, pergoly apod.



## PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být před aplikací pevný, suchý, odmaštěný, zbavený nečistot, prachu, zamodraní a plísní. Nové, neošetřené a demontované měkké dřevo musí být napuštěné bezbarvým napouštědlem. Vrstvy starých nepřilnavých nátěrů odstraňte, nátěry, které drží, zbruste jemným brusným papírem. Praskliny a trhliny vyplňte vhodným tmelem na dřevo. Původní vrstvy krycích barev odstraňte odstraňovačem starých nátěrů BONDEX.



## APLIKACE A DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Před použitím lazuru důkladně promíchejte. Neředí se! Aplikujte rovnoměrně štětcem ve 2 - 3 vrstvách. Bezbarvý odstín je určený pouze do interiéru. V exteriéru lze použít pouze v kombinaci s barevnými odstíny. Nepoužívejte při teplotách pod +5°C nebo při relativní vlhkosti 80% a více.

Znečištěné nářadí omyjte ihned po skončení prací přípravkem White Spirit.

**Nářadí pro aplikaci:** štětec se syntetickými vlákny.



## TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Hustota produktu:** 0,9 g/cm<sup>3</sup>
- **Obsah netěkavých látek – sušiny:** max. 50% obj.
- **Vydatnost:** 10 – 16 m<sup>2</sup>/l v jedné vrstvě v závislosti od druhu dřeva a způsobu aplikace



## DOBA SCHNUTÍ

**Při teplotě + 23°C a standardní vlhkosti 60%**

Suchý na dotek: po 6 hodinách

Přetíratelný: po 16 hodinách.

Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu nebo dřeva mohou prodloužit dobu schnutí.



## BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE

**P101** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102** Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje butan - 2-on-oxim. Může vyvolat alergickou reakci.

**Obsah VOC:** A/e, maximální prahová hodnota obsahu VOC je 400g/l (2010); tento výrobek obsahuje max. 399g/l VOC ve stavu připraveném k použití.

Podrobnější informace naleznete v Bezpečnostním listu k výrobku, který je k dispozici buď na vyžádání nebo ke stažení na [www.bondex.cz](http://www.bondex.cz)

**Zbytky výrobku:** N 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky. **Obaly čisté:** O 15 01 06 Směsné obaly. Likvidujte odpad dle místních předpisů. Nevylévejte do kanalizace nebo vodotečí, kde by mohlo dojít k ovlivnění pozemních vodních toků.



## SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu. **Výrobek si uchovávejte při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu užité vlastnosti 5 let od data výroby uvedeném na obalu.**

## INFORMACE O PRODUKTU

- Balení (L):** 0,75; 2,5; 5
- Barevné odstíny:** bezbarvý, dub, kaštan, oregonská pinie, zelená, eben, teak, redwood, ořech, palisandr  
Všechny odstíny jsou vzájemně mísitelné.
- Konečný vzhled:** matný
- Doba spotřeby:** 5 let

**OSTATNÍ INFORMACE**

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni.

Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto doporučujeme uživateli odborně a řemeslně správně naše materiály vyzkoušet na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k předpokládanému použití za daných podmínek v objektu.


Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Sledujte aktualizace Technického listu na [www.bondex.cz](http://www.bondex.cz).


Datum poslední revize 12/2015

**PŘÍLOHY**


## BAREVNÉ ODSTÍNY



Bežbarvý



Dub



Kaštan




Oregonská pinie




Zelená



Eben



Teak



Redwood



Ořech



Palisandr